



Prefeitura Municipal de Pracuúba – AP
Diário Oficial do Município

SUMÁRIO

EXECUTIVO

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2020

No dia quatorze do mês de setembro de 2020, na Prefeitura de Pracuúba, registram-se os preços da empresa R. J. COSTA EIRELI para REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA), para atender as demandas de estruturação e funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração, pertencentes a Prefeitura Municipal de Pracuúba - PMP, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico (SRP) nº 005/2020-CPM/PMP, para Sistema de Registro de Preços, assim como os termos da proposta, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

Este Registro de Preços tem a vigência de 12 meses, a contar da data da publicação desta ATA.

EMPRESA REGISTRADA

- R. J. COSTA EIRELI, CNPJ: 14.487.436/0001-61, com sede na Rua Manoel Eudoxio Pereira, nº 1908-A - BAIRRO: Central - Macapá/AP, FONE: (96) 99161-1601 / e-mail: franklin.mzs@gmail.com.

Itens	Especificações	Quant	Valor unitário
14	Mesa para Escritório com 3 Gavetas - cor Amêndoa, madeira formato L 1,40 x 1,40m. MARCA: NOTIVA	100	R\$ 835,00
15	Lixeiras Basic Pedal, ideal para ambientes de alto e médio tráfego de pessoas, fabricada em aço inox com acabamento polido e estrutura resistente, possui tampa com sistema de abertura/fechamento através de pedal e balde removível. Esta linha conta com três opções de capacidade 12 Litros. MARCA: BRINOX	25	R\$ 70,00
17	Lixeiras Basic Pedal, ideal para ambientes de alto e médio tráfego de pessoas, fabricada em aço inox com acabamento polido e estrutura resistente, possui tampa com sistema de abertura/fechamento através de pedal e balde removível. Esta linha conta com três opções de capacidade 30 litros. MARCA BRINOX	25	R\$ 180,00
18	Cadeira longarina ISO de 3 lugares. Acento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência. Design anatômico, que favorece as necessidades diárias de conforto, beleza e praticidade. Estrutura em aço. MARCA: ECOFLEX	100	R\$ 380,00
19	Armário Médio em madeira, 2 portas, alto, cor amêndoa. MARCA: MOTIVA	10	R\$ 439,00
20	Cadeira giratória, concha, monobloco, espaldar médio, sem braços, preta. MARCA: PLAXMETAL	100	R\$ 225,00
21	Persianas em lâminas verticais, 2,00x 2,20, cores variadas. MARCA: SLIM	15	R\$ 464,00



23	Multifuncional Laser, Mono, 110V – DCP-L5602DN, dimensões 49,5 x 42,7 x 48,5 cm, velocidade da CPU 800MHz, capacidade de saída do papel 150 folhas, fonte de alimentação AC 110V 50/60Hz, certificação Energy Star, tela LCD 3,7.	05	R\$ 2.774,00
25	Maca de uso hospitalar, com altura fixa com pés desmontáveis e cabeceira regulável, resistência e segurança, facilidade higienização, praticidade no uso. Dimensões: 180 x 61x 80 cm (C x L x A); Peso: 21kg; Peso suportado: 300kg; Angulação: 15°, 30° e 45°; Espessura espuma: 3cm; Cor: branca; Garantia: 06 meses; Cabeceira regulável (3 posições). MARCA: HOSP	50	R\$ 750,00
26	Escada com 2 dois degraus para uso em maca hospitalar; cor: branca. MARCA SALUTEM	50	R\$ 188,00

27	<p>Máquina de Profilaxia Descrição: Equipamento de ultrassom piezo elétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia odontológica montados sobre uma base e composto de capa injetada em ABS com painel de policarbonato. Possui válvulas solenóides que cortam e liberam instantaneamente a passagem de ar e água, fazendo com que a mistura de ambos se dê somente na saída (parte externa) da caneta jato de bicarbonato; Transdutor com capas da caneta ultrassom de silicone autoclavável a 135°C e Caneta jato de bicarbonato com ponteira removível e autoclavável; Pontas (Tip) autoclaváveis; Ultrassom piezoelétrico ativado por pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz; Iluminação Led na caneta ultrassom; Chave geral luminosa no painel; Regulador de líquido bicarbonato/ultrassom (Bomba Peristáltica); Regulador de ar/bicarbonato; Regulador de potência ultrassom; Bomba peristáltica para irrigação do líquido nas canetas de ultrassom e jato de bicarbonato; Reservatório da bomba peristáltica (15) contendo líquido; Pedal de comando; Seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte; Refluxo auto-limpante. Após a utilização a despressurização ocorre de maneira com que o bicarbonato de sódio é removido das tubulações internas, evitando possíveis incrustações no seu interior; Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador transparente; Exclusivo reservatório de bicarbonato com iluminação interna e "desumificador"(Pat.Req. INPI), dispositivo que mantém o reservatório aquecido, evitando que o bicarbonato de sódio absorva excesso de umidade; Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm; Dimensões: Largura: 21,8cm Comprimento: 24cm Peso Líquido: 3,00 Kg; Peso Bruto c/ Embalagem: 4,00 Kg; Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml; Frequência do ultrassom:32.000 Hz; Pressão de entrada de ar:60 PSI a 80 PSI; Alimentação:Bivolt 127V / 220V; Frequência: 50/60 Hz; Fusível:1A 127V / 220V;</p>	05	R\$ 2.700,00
----	--	----	-----------------

28	Mocho com encosto slim, com regulagem de altura através da coluna a gás, base com rodízios preto; revestimento em Courvin, cadeira com base giratória; estrutura em aço; assento: espuma injetada; estrutura do assento: madeira compensada em alta densidade; encosto: espuma injetada; estrutura do encosto: madeira compensada em alta densidade e acabamento arredondados nos cantos; acabamento da base preto; Nylon; peso aproximado (kg): 8 kg; 12 meses de garantia; peso real suportado (kg): 100 kg; largura total: 55 cm; profundidade total: 65 cm; altura mínima: 75 cm; altura máxima: 90 cm. MARCA: EVOTECH	05	R\$ 330,00
----	--	----	------------




29	<p>Cadeira Odontológica AS200 Cart; estrutura de aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestida em poliestireno alto impacto; base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso; caixa de ligação integrada; botão on/off na lateral da base da cadeira; altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão; braço de apoio para o paciente; braços de apoio fixos com estrutura interna de metal; pedal de comandos; 03 programações de trabalho com volta automática à posição zero; sistema de elevação; eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts; sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts; Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz; encosto da cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca; ambidestro; contendo 01 Seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático; pedal progressivo; bico giratório, removível e autolavável; mangueiras arredondadas, leves e flexíveis; suporte das pontas com acionamento pneumático individual; tampo de inox removível; cor branca, com tratamento anticorrosivo; puxador bilateral; cuba profunda, removível, com ralo e cobertura; sistema de regulagem da vazão da água; 01 Suctor de saliva a ar; unidade de água e cuba rebatível em 90°; reservatórios translúcidos de 800 ml; refletor Persus LED; luz halógena; espelho multifacetado...</p>		
----	---	--	--



<p>com tratamento multicoating. dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente; puxadores bilaterais em forma de alça; cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°; Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%); Sistema óptico com 1 LED; monofocal para uso odontológico com multi-intensidade luminosa, variando de 8.000 a 35.000 Lux; três Intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX (com variação de +/-10%) acionados por sensor de proximidade; 12 meses de garantia; alimentação: 127/220 V~ (Selecionável internamente); Frequência: 50/60 Hz; Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B; Modo de operação: Contínua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. Descanso; Proteção contra penetração nociva de água: IPX 0 - Toda a cadeira, com exceção do pedal de comando; IPX1 - Pedal de comando Potência de entrada: 200VA; Fusíveis de Proteção: F1 e F2 (127 ou 220V~) = 5A - ação retardada; Capacidade de levantamento: Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos); Peso Líquido: 120 Kg; Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos: 2Kg. MARCA: QUALITY ROBUST BHL</p>	<p>05</p>	<p>R\$ 18.450,00</p>
--	-----------	--------------------------

30	<p>Raio-x dentário Base móvel, quatro rodízios duplos, com freios; Braços articulados em aço com cobertura em ABS injetado de alto impacto, alcance horizontal de 1104 mm e vertical até 620 mm; com molas; Cabeçote com sistema de aterramento; ampola importada; Câmara expansora de borracha; Equivalência em alumínio de 2,71mm; Colimador primário; Cilindro de orientação longo dimensionado para um sistema foco-filme de 200mm; revestido em chapa de chumbo de 0,5mm de espessura, Colimador secundário na extremidade do cilindro; Ponto focal de 0,8 x 0,8mm; Goniômetro graduado com divisões de 10 em 10 graus, tanto positivos quanto negativos; Tensão nominal 70 kVp; Corrente de 8 mA prolonga a vida dos componentes do cabeçote; Painel de comando com interruptor geral; Controle remoto conectado ao painel de comando através de fio espiralado, com todos os controles agrupados; Display indicador de tempo de exposição com escala graduada de 0,1 a 2,5 segundos; Mecanismo de bloqueio contra disparos acidentais e consecutivos; Tensão 127 ou 220 V; Potência 1,20kVA; Tensão do cabeçote 70Kvp; Amperagem/cabeçote 8mA; Cabeçote com certificado de teste quanto a radiação de fuga, conforme o Regulamento Técnico do Ministério da</p>	05	R\$ 6.800,00
----	---	----	-----------------

Pracuúba/AP, 14 de setembro de 2020.



Belize Conceição Costa Ramos
Prefeita de Pracuúba